スポットライト

型番 DL-SD09X

可動範囲

首振角度 90°

回転角度 360°

姿図

取付部 44 32

配線ダクト 別売

吊り高さ99

φ60

98

①②③

⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
○ 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災 の原因になります。
○ 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	本体	アルミダイカスト	白塗装(内面黒塗装)
2	アーム	鋼管	白塗装
1	プラグ	ポリカーボネイト	白

項目	内容
機能	一般用
取付場所	屋内 配線ダクト取付専用
電源接続	配線ダクト用プラグ
消費電力	ー
定格電圧	100 V
適合ランプ 付 別売	シャープLED電球 ハロゲン電球代替タイプ専用 E11口金 x 1灯
図番	DL-SD09X_S-03
器具重量	約 0.3 kg

特記事項
使用環境により、LED電球の寿命が短くなる場合があります。

承認	検印	作成
詠田	清水	高茂

第三角法 (単位：mm)

シャープ株式会社